版次 (Vension)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)



技术参数 (Technical Data)		
项　目(Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/30A	400V/32A
压线范围 (Wire Range)	28～10AWG	6mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 3000V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Strpping Length)	10mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃～+105℃	
材质和电镀(Material and plating)		
绝缘材质(Housing)	PA66(UL94 V-0)	
触点材料(Contact)	铜合金，镀镍(Copper alloy, Ni plated)	
螺丝(Screws)	钢，镀锌(Steel, Zn plated)	
方盒(Cage)	铜合金，镀镍(Copper alloy, Ni plated)	

产品命名编码:
(Product Number Code):

GSP005W-7.62-XXP-1Y-00A(H)

- 产品型号(Series No.)
- 极数(No.of poles)
- 1:单倍间距 (Single Pitch)
  2:双倍间距 (Double Pitch)
- 塑体颜色(Housing Color)
  1:绿色(Green)
  2:蓝色(Blue)
  3:黑色(Black)
  4:灰色(Grey)
  5:橙色(Orange)
  6:红色(Red)
  7:透明色 (Transparent)
  8:白色(White)
  9:黄色(Yellow)
  Y:多种颜色 (Mixed Color)
- 客户需求 (Customer Request)

P=7.62mm,N为孔位数(N for hole digits),有效位数为(Significant Digits): 02P～18P

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06
B	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44
D	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68
N	14P	15P	16P	17P	18P							
L	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16							
B	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54							
D	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78							

宁波高胜电子有限公司
GOOSVN NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD

型号(Type): GSP005W-7.62-XXP-1Y-00A(H)

核准(Approval):	图号(Drawing NO.):	
审核(Audit):	单位(Units):mm	页码(Page): 1/1
设计(Design):	比例(Scale):FULL	

公差范围(Tolerance Range)		
150～		±1.50
60～150		±1.00
30～60		±0.60
6～30		±0.40
0～6		±0.25
角度 (Angle)	X	±2°
	X.X	±1°

版次(Version): T0