



PCB LAYOUT

P=7.62mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02P~24P												
N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P	13P
L	13.22	20.84	28.46	36.08	43.70	51.32	58.94	66.56	74.18	81.80	89.42	97.04
B	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	
L	104.66	112.28	119.90	127.52	135.14	142.76	150.38	158.00	165.62	173.24	180.86	
B	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02	167.64	175.26	

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/16A	400V/20A
压线范围 (Wire Range)	/	/
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	6000V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	/	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
/	/	

产品命名编码:

(Product Number Code):

GSP001R-7.62-XXP-1Y-00A (H)

产品型号 (Series No.)

客户需求

(Customer Request)

极数 (No. of poles)

塑体颜色 (Housing Color)

1: 单倍间距
(Single Pitch)
2: 双倍间距
(Double Pitch)

1: 绿色 (Green) 7: 透明色
(Transparent)
2: 蓝色 (Blue)
3: 黑色 (Black) 8: 白色 (White)
4: 灰色 (Grey) 9: 黄色 (Yellow)
5: 橙色 (Orange) Y: 多种颜色
6: 红色 (Red) (Mixed Color)

 宁波高胜电子有限公司 NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD		公差范围 (Tolerance Range)	
		150~	±1.50
型号 (Type): GSP001R-7.62-XXP-1Y-00A (H)		60~150	±1.00
核准 (Approval):		30~60	±0.60
审核 (Audit):		6~30	±0.40
设计 (Design):		0~6	±0.25
比例 (Scale): FULL		角度 (Angle)	X ±2° XX ±1°
图号 (Drawing NO.):		页码 (Page): 1/1	版次 (Version): T0